

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای، شماره ۲۲، بهار ۱۳۹۶
وصول مقاله: ۱۳۹۵/۴/۲۴
تأیید نهایی: ۱۳۹۵/۱۱/۹
صفحات: ۱۷۸ - ۱۵۹

بررسی و تحلیل الگوی بهینه پراکنش مراکز آموزشی با استفاده از روش تصمیم‌گیری

چندمعیاره (MADM) در محیط GIS

مورد شناسی: آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه*

مسلم حدیدی^۱، کاوه نادری^۲، انسیه مرآتی^۳، بیتا سوزنی^۴

چکیده

عدم تعادل در نظام توزیع و نارسایی سیستم خدمات، از جمله فضاهای آموزشی، یکی از مسائل مهمی است که اکنون در شهرهای بزرگ به چشم می‌خورد. توسعه ناهمگون، برنامه‌ریزی نشده و رشد سریع جمعیت را می‌توان از دلایل اصلی بروز این مشکل به‌شمار آورد. در جهت افزایش کارایی این فضاها، توجه به ساماندهی و توزیع مناسب ضروری به‌نظر می‌رسد. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی و ماهیت آن بنیادی-کاربردی است. هدف آن نیز عبارت است از بررسی پراکنش فضاهای آموزشی با استفاده از تحلیل‌های موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و بهره‌گیری از تکنیک AHP و روش دلفی با در نظر گرفتن پارامترهای مؤثر بر پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ارائه الگوی مناسب و بهینه پراکنش مراکز آموزشی در سطح محدوده مطالعاتی به‌منظور پایداری و تأمین اهداف اجتماعی و اقتصادی کاربری زمین شهری می‌باشد. نتایج آن نشان داده که مدارس ناحیه یک برای پوشش دادن کل فضای منطقه کافی نبوده و برخی از محله‌های غربی ناحیه با داشتن تراکم زیاد، از دسترسی عادلانه و مطلوب محروم هستند و از پوشش مدارس موجود خارج می‌باشند؛ بنابراین در تعیین محدوده‌بندی، قواعد خاصی از لحاظ برنامه‌ریزی شهری رعایت نشده و پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی به این نیاز مهم پاسخ مناسبی داده شود و محدوده‌بندی باقاعده برای مدارس تعیین شود. اکثر حوزه‌های شهری که از نظر تعداد دانش‌آموز مقاطع راهنمایی و متوسطه به‌خصوص مقطع متوسطه جمعیت بالایی دارند، بدون مکان آموزشی لازم بوده و همین امر تراکم دانش‌آموز در مدارس محدوده سایر نقاط شهر را افزایش داده است. همچنین مکان‌یابی آموزشی که بدون در نظر گرفتن نحوه دسترسی صورت گرفته باشد، نه تنها از جنبه ایمنی آسیب‌پذیر بوده و سلامت دانش‌آموزان را در آمد و رفت مورد تهدید قرار می‌دهد؛ بلکه از نظر کاهش مسائل شهری همچون ترافیک نیز موفق نخواهد شد.

کلید واژگان: پراکنش، همجواری، فضا، سرانه، سیستم اطلاعات جغرافیایی.

* این مقاله بخشی از طرح پژوهشی با نام تعیین الگوی بهینه پراکنش و تحلیل سرانه مراکز آموزشی براساس شاخص فضا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مورد شناسی: شهر کرمانشاه) که در پژوهشکده توسعه کالبدی جهاد دانشگاهی کرمانشاه انجام گرفته است، می‌باشد.

hadidi@acecr.ac.ir

kavehnaderi66@yahoo.com

۱- عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه کالبدی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

۲- کارشناس ارشد و عضو پژوهشکده توسعه کالبدی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه (نویسنده مسؤول)

۳- دانشجوی دکتری و عضو معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه

۴- کارشناس مرمت، عضو سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه

مقدمه

یکی از نیازهای اساسی سکونتگاه‌های بشری که باید به صورت جمعی پاسخ داده شود، نیاز به آموزش است؛ از این رو، در برنامه‌ریزی شهری به ویژه برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، کاربری‌های آموزشی از حیث اختصاص زمین کافی، مکان‌یابی و طراحی، از جایگاه مناسبی برخوردار هستند و با وجود تفاوت‌هایی که در سرانه‌های اختصاص یافته و پیشنهاد شده به کاربری‌های آموزشی در مناطق گوناگون جهان وجود دارد، در بیشتر کشورها این کاربری‌ها بعد از کاربری‌های مسکونی، شبکه‌های ارتباطی، فضاهای سبز و باز، از مقام چهارم برخوردار هستند. سهم اختصاص یافته به این کاربری‌ها از سرانه‌های شهری براساس استانداردهای تعریف شده در ایران، حدود ۴/۴ متر مربع است (شیعه، ۱۳۸۰: ۶۶).

آموزش و سواد، دو مقوله اساسی در توسعه فرهنگی و زمینه‌ساز دستیابی به توسعه پایدار انسانی به شمار می‌رود. توزیع بهتر مراکز عملکردی و شاخص‌های آموزشی زمینه دستیابی به سلامت، آسایش و زیبایی شهری را فراهم می‌آورد. نابسامانی در توزیع مناسب شاخص‌های آموزشی و فقدان یک منطقه‌بندی مناسب در توزیع این امکانات، باعث دوری سکونتگاه‌ها از عدالت اجتماعی خواهد شد (Eving, schroeer).

(greene, 2004: 58) دسترس عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن، یکی از مؤلفه‌های اصلی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی شمرده می‌شود. امروزه مفاهیم زمین و فضا در شهرها تغییرات کیفی پیدا کرده و بالطبع ابعاد و اهداف برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری نیز وسیع‌تر و غنی‌تر گشته است؛ بنابراین، استفاده از این دو عنصر همگانی و حیاتی باید براساس یک برنامه‌ریزی اصولی انجام پذیرد (زیاری، ۱۳۸۱: ۲۶). برای برنامه‌ریزی متناسب، باید ابتدا برنامه‌ریزی کاربری اراضی که همانا تخصیص بهینه کاربری‌ها براساس سرانه‌ها و تراکم‌های شهری است، انجام پذیرد (nagi, Chan, 2005: 889).

کاربری‌های آموزشی از جمله کاربری‌های بااهمیت در کالبد فیزیکی شهرها محسوب می‌شود و اهمیت آن تا آنجاست که وجود کاربری‌های آموزشی به عنوان عنصر شاخص در نواحی شهری در نظر گرفته می‌شود (محمدی، پورقیومی و قنبری، ۱۳۹۱: ۱۱۴). یکی از مفاهیم مهم در برنامه‌ریزی فضایی، سطح‌بندی فضا می‌باشد (رضایی، خاوریان‌گرمسیر، ۱۳۹۳: ۳). تخصیص فضا به مکان‌های آموزشی، از موضوعات مهم برنامه‌ریزان و برنامه‌ریزی شهری می‌باشد. به دلیل حساسیت این کاربری و ارتباط مستقیم آن با خانواده‌ها، نحوه تخصیص فضا برای کاربری آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است. این مسئله در شهرهای بزرگ بنا به دلایل متنوعی چون تراکم بالای جمعیت، کمبود زمین و هم‌جواری کاربری‌های مختلف با یکدیگر دشواری مسئله را افزایش داده است (ولی‌زاده، ۱۳۸۶: ۵۹).

ارتباط بین شاخص‌های مختلف در تأثیرگذاری پراکنش مدارس می‌تواند در سیاست‌گذاری آموزشی اهمیت داشته باشد و به جامعه شهری و افزایش سرانه‌های آموزشی کمک کند. یکی از این موارد، شرکت دادن شاخص‌های برنامه‌ریزی شهری مانند مطلوبیت و دسترسی است که نمونه‌های موردی در حاشیه شهرها مشاهده شده است که از نبود این اصول رنج می‌برد و باعث افت کیفیت آموزشی شده است و باعث گرایش دانش‌آموزان با مدارس دیگر و مشکلاتی مانند کمبود سرانه را به وجود می‌آورد (Schafer, hori, 2006: 66).

در تعیین سرانه‌های متناسب در هر شهر، عوامل مهمی چون موقعیت اقلیمی و طبیعی، مسائل اجتماعی و آداب و رسوم، تکنولوژی ساختمان و مسکن، قیمت زمین، نوع و میزان درآمد، نوع معیشت، امکانات گسترش شهر، نیازهای جمعیت شهر به تأسیسات رفاهی و ... مدنظر قرار می‌گیرد و متناسب با تراکم‌های پیشنهادی و در ارتباط با آن نسبت به هریک از کاربری‌های شهری این سرانه‌ها مشخص می‌شود (ابراهیم‌زاده، اردکانی، ۱۳۸۵: ۱۷).

مبانی نظری

امروزه هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ و به زیر ساخت و ساز رفتن تمامی زمین‌های شهری و نبود مکان‌یابی درست خدمات شهری به‌ویژه مکان‌های آموزشی، موجب بروز مشکلات متعددی در زمینه خدمات‌رسانی به قشر جوان و دانش‌آموز جامعه که کمی بیش از یک چهارم جمعیت کشور ما را تشکیل می‌دهند، شده است. این مسئله همچنین موجب تقاضای روزافزون این بخش در مقابل امکانات محدود موجود آموزشی و از طرف دیگر، باعث بالا رفتن هزینه رفت و آمد، بروز ترافیک و از همه مهمتر افت تحصیلی فرزندان و بی‌علاقگی آن‌ها به درس و تحصیل شده است. در نتیجه، لزوم برنامه‌ریزی برای مکان‌یابی بهینه واحدهای آموزشی را ایجاب می‌کند. اگر مطالعات اولیه دقیق باشد و در فرایند مکان‌یابی از روش‌های مناسب استفاده شود؛ موجب افزایش کارایی واحد آموزشی فراهم شده و از اتلاف وقت و هزینه و اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری به عمل خواهد آمد. همچنین توزیع بهینه مدارس می‌تواند زمینه عدالت اجتماعی و کاهش مشکلات روحی و جسمی ناشی از طی مسافت‌های طولانی در ترافیک سنگین شهری را فراهم آورد (میکائیلی، ۱۳۸۸: ۱۹)؛ بنابراین، اهتمام عموم شهرسازان و برنامه‌ریزان شهری بایستی در جهت برطرف کردن این کمبودها و نقیصه‌ها باشد (ولی‌زاده، ۱۳۸۶، ۶۳). هدف عمده این تحقیق تعیین الگوی بهینه پراکنش مراکز آموزشی می‌باشد که با بهره‌گیری از مدل AHP و روش دلفی در محیط GIS راه‌حلی منطقی در جهت ارائه یک الگوی مناسب برای آن‌ها به دست آید. یکی از نیازهای اساسی سکونتگاه‌های بشری که باید به صورت جمعی پاسخ داده شود، نیاز به آموزش است. در واقع یکی از رایج‌ترین نرم‌افزارها در جهت تصمیم‌گیری برای انتخاب زمین و اولویت دادن به اراضی و همچنین، ارزش‌گذاری آن‌ها و پهنه‌بندی براساس امتیازبندی آن، نرم‌افزار GIS است که خروجی‌های متفاوتی مانند تغییر کاربری یا باصرفه

نبودن و اولویت‌بندی را نیز به کاربر می‌دهد (haugland, misund, 2004: 1091).

از آنجایی که مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، دارای نگرش سیستمی و تحلیل جزءبه‌جزء برای حل مسائل می‌باشد و دارای ساختاری برای همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم‌گیری است؛ بنابراین، این پژوهش کاربری‌ها را جداگانه برای دست‌یابی با نتیجه مطلوب‌تر بررسی و همچنین برای به‌دست آوردن فواصل با توجه به ویژگی‌های جمعیتی و کالبدی از روش مصاحبه با کارشناسان بهره گرفته‌ایم. همچنین با استفاده از GIS می‌توان روش‌ها و انواع مختلف ارزیابی را با صرف وقت کمتر و با ضریب اطمینان بالاتر انجام داد و می‌توان تراکم‌ها و سرانه‌های وضع موجود در شهر را تا رسیدن به حد استاندارد آن به سرعت محاسبه کرد و یا می‌توان با تعریف کاربری‌های سازگار و ناسازگار نسبت به یکدیگر، نقشه‌سازگاری کاربری‌ها را که در حقیقت نوعی ارزیابی کیفی است، به صورت یک خروجی تهیه کرد (پورمحمدی، تقی‌پور، ۱۳۸۸: ۸). به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و به شرط شناسایی نوع فعالیت و عملکرد کاربری‌ها می‌توان به تشخیص و تعیین مکان و همچنین مهمترین عامل یعنی دسترسی به مراکز آموزشی دست‌یافت (hite, 2008: 11).

بیان مسئله

یکی از نتایج توسعه لجام‌گسیخته شهرها، ترکیب فیزیکی نامناسب کاربری‌هاست (نیازخانی، لطیفی، ۱۳۹۳: ۲). بسیاری از شهرها از موضوع پراکنش نادرست کاربری‌ها رنج می‌برند و این امر، خواسته یا ناخواسته در کاهش بازدهی کاربری‌ها مؤثر است (خبره و همکاران، ۱۳۹۳: ۳). هر شهری با توجه به میزان جمعیت ساکن در آن و تراکم جمعیت، در جهت پاسخگویی به نیازهای آنان باید عملکردها و کارکردهای مختلف شهری و کاربری‌های گوناگون را در خود داشته باشد؛ زیرا کاربری‌های شهری هر کدام به نوعی می‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره شهروندان باشد و لازم است هر عملکردی در مکان مناسب خود

فضاها رنج می‌برند و بی‌توجهی به این مقولات، نه تنها مشکلاتی از قبیل صرف وقت و هزینه برای رسیدن به مدرسه، به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان، خستگی و بی‌حوصلگی و درنهایت افت تحصیلی آن‌ها را به باور آورده است؛ بلکه به‌خاطر نبود محیط استاندارد، باعث زیر سؤال رفتن موقعیت و مطلوبیت اکثر واحدهای آموزشی به‌خصوص در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها شده است (پیرمرادی، ۱۳۸۷: ۴۵).

مواد و روش‌ها

روش، راه رسیدن به هدف و تضمین‌کننده موفقیت هر پژوهشی است. هر تحقیق با توجه به موضوع آن، دارای روش تحقیق متفاوتی خواهد بود. تحقیق حاضر از نوع «بنیادی - کاربردی»، و روش بررسی آن «توصیفی - تحلیلی» است. از دیدگاه جغرافیایی، در پراکنش مدارس به مباحث سازگاری، مطلوبیت و ظرفیت توجه می‌شود (فرهادی‌گوگه، پرهیزکار، ۱۳۸۱: ۱۰۰)؛ بنابراین، به‌منظور بررسی و تحلیل الگوی بهینه پراکنش و نیز تحلیل سرانه مراکز آموزشی در ناحیه یک شهرستان کرمانشاه، جامعه آماری کلیه مدارس موجود در این ناحیه آموزش و پرورش (مدارس شهری و روستایی) در نظر گرفته شده و کلیه تحلیل‌ها و بررسی‌ها صورت گرفته است. برای تعیین اولویت‌بندی معیارها و همچنین وضعیت مدارس، از نظرات گروه‌های کارشناسی (روش دلفی) استفاده شد. معیارهای انتخابی، به‌صورت ترکیبی از مهمترین کاربری‌های سازگار و ناسازگار با فضاهای آموزشی و معیارهای که معرف وضعیت کلی سایت پیشنهادی می‌باشد، در نظر گرفته شده‌اند. همچنین، در تحقیق حاضر از نقشه پایه شهر، کاربری‌های شهری در وضعیت موجود، شبکه ارتباطی و ... به‌عنوان مواد پایه استفاده شده و با استخراج لایه‌های اطلاعاتی مربوط به هریک از معیارهای مطرح در فضاهای آموزشی، از روی نقشه‌های رقومی شده، لایه‌های مورد نیاز در فرایند تحلیل آماده شدند. ضمن آنکه ضرورت استفاده از

قرار گیرد تا کارایی بیشتری در رفع نیازمندی‌های مردم داشته باشد (Wedley, 2002: 57).

بی‌توجهی به توزیع فضایی مناسب و اصولی مراکز آموزشی، موجب کاهش کارایی نظام آموزشی، ایجاد مشکلاتی برای دانش‌آموزان و تحمیل بار مالی مضاعف بر نظام آموزشی و خانواده‌های آنها می‌شود (Emily, 1998: 14). رشد سریع جمعیت و توسعه فیزیکی نامتناسب در شهرهای بزرگ، مشکلات پیچیده و حل‌ناشدنی را به‌وجود آورده است. توسعه شهری در دهه‌های قبل چنان بود که منجر به ایجاد عدم تعادل در چگونگی استفاده از زمین‌های شهری شده و روستاها را به شهر و شهرهای کوچک را به شهرهای بزرگ تبدیل کرده است؛ درحالی‌که بیشتر این تبدیل‌ها و تغییرات بدون برنامه‌ریزی صورت گرفته و متناسب با نیازهای جامعه نبوده است. بهبود این وضعیت، مسئولیت برنامه‌ریزان شهری را سنگین‌تر و آنان را به پاسخ دادن (پاسخ‌اندیش‌مندان) به ناسازگاری‌ها ملزم کرده است (فاضل‌نیا، ۱۳۸۹: ۴۴).

از آنجا که ویژگی‌های فضایی و کالبدی واحد آموزشی به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان فراگیری دانش‌آموزان شناخته شده است؛ تدوین اصول، ضوابط و معیارهای علمی و فنی برای ساخت این قبیل فضاها لازم و ضروری می‌باشد. اگرچه تاکنون مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته؛ ولی این مطالعات، منطبق با نیازهای آموزشی کشور نبوده و هنوز هم بسیاری از نارسایی‌ها در این فضاها به‌چشم می‌خورد؛ به‌همین لحاظ، استفاده بهینه از آن‌ها برای امر آموزش مناسب نیست (سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، ۱۳۸۲: ۵۶).


نبود هماهنگی در روند روبه‌افزایش تعداد دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی جمعیتی از یک طرف و محدودیت منابع مالی، نبود برنامه‌ریزی، کمبود زمین مناسب، استفاده نکردن از برنامه‌ریزان شهری و سیستم اطلاعات جغرافیایی از طرف دیگر، باعث شده تا مکان‌یابی اصولی در اکثر فضاهای آموزشی اعمال نشود. همچنین، مکان‌های آموزشی از توزیع نامناسب این

کلیه نقشه‌ها و لایه‌های اطلاعاتی موجود، براساس تصویر ماهواره‌ای جدید منطبق بر تغییرات صورت گرفته در روند توسعه شهر، مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفتند.

مراحل اصلی این پژوهش شامل:

- تعیین شاخص‌های مؤثر در سرانه و پراکنش مراکز آموزشی؛
- این شاخص‌ها عبارت‌اند از: سطوح سرانه‌های آموزشی، تراکم فضاهای آموزشی، جمعیت زیر پوشش، سال بهره‌برداری از فضای آموزشی، شعاع عملکرد مفید، عامل سازگاری، مطلوبیت، فاصله از کاربرهای دیگر و مکان‌یابی فضاهای آموزشی است.
- انطباق اطلاعات سازمان نوسازی مدارس با آموزش و پرورش؛
- تعیین سرانه براساس وضعیت موجود؛
- مقایسه سرانه وضعیت موجود با استانداردهای کشوری؛
- وزن‌دهی معیارهای مؤثر در پراکنش با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری؛
- تلفیق همه معیارها بعد از مشخص شدن وزن آنها؛
- ارائه الگوی بهینه پراکنش مراکز آموزشی براساس شاخص مورد نظر.

عملیات‌هایی چون همپوشی، جستجو، تحلیل فضایی، نقطه عطفی و ... را برای استفاده مؤثر از نرم‌افزارهای ARC GIS 10 در تحقیق حاضر فراهم کرد؛ در سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی این موضوع که مناطق تعریف شده تا چه حد با واقعیت و شرایط منطقه کاربرد دارند (جاوری و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۷)، در پراکنش مدارس مورد توجه قرار گرفته است. به‌همین منظور، اطلاعات توصیفی نظیر تعداد جمعیت، تعداد خانوار و همچنین اطلاعات مکانی شامل موقعیت مدارس در محدوده مورد مطالعه و همه کاربری‌های تأثیرگذار بر این مراکز (مدارس)، نظیر کاربری مراکز فرهنگی، فضای سبز، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تأسیسات شهری و ... تهیه شد و با استفاده از توانمندی‌های تکنیک GIS به لایه‌های اطلاعاتی موردنیاز تبدیل شد و سپس اثرات متقابل هریک از پارامترها در مکان‌یابی کاربری مراکز آموزشی مورد سنجش قرار گرفت. تلفیق لایه‌های اطلاعاتی بدون در نظر گرفتن اهمیت هر لایه در مکان‌یابی، نمی‌تواند ارزش واقعی لایه‌های اطلاعاتی را در تلفیق نهایی دخالت دهد؛ زیرا واحدهای دارای ارزش متفاوت در ارزش واحد قرار می‌گیرند، در حالی‌که هریک از این لایه‌ها دارای درجه اهمیت خاصی در مکان‌یابی مدارس هستند. به‌همین دلیل، از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) برای وزن‌دهی برای در نظر گرفتن اهمیت لایه‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا،



نمودار ۱. فرایند انجام تحقیق

تهیه و ترسیم: (نگارندگان؛ ۱۳۹۴)

محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

شهر کرمانشاه از غرب به شهرستان‌های دالاهو و اسلام‌آباد غرب، از جنوب به استان لرستان، از غرب به شهرستان‌های صحنه و هرسین و از شمال به استان کردستان و شهرستان روانسر محدود می‌شود. این شهرستان دارای ۴ بخش با نام‌های فیروزآباد، کوزران، ماهی‌دشت و مرکزی و ۸۶۶ آبادی است که از این تعداد ۷۶۹ آبادی دارای سکنه و ۹۷ آبادی خالی از سکنه است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۹۰: ۱۲).

یافته‌های پژوهش

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاری است که در آن بر مبنای یک هدف معین و با استفاده از معیارها یا سنجه‌های مختلف و وزن‌دهی به هر یک از آن‌ها می‌توان از میان

فرضیه و اهداف پژوهش

در راستای انجام این پژوهش و دستیابی به نتایج مطلوب، فرضیه‌ای به شرح ذیل مطرح می‌شود: استقرار فضاهای آموزشی در سطح شهر کرمانشاه از نظر سازگاری با کاربری‌های مجاور، با توجه به اصول شاخص‌های مکان‌یابی صورت نگرفته است.

اهداف

بررسی و تحلیل پراکنش فضاهای آموزشی؛ استفاده از تحلیل‌های موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱، با در نظر گرفتن پارامترهای مؤثر بر پراکنش فضایی مراکز آموزشی؛ ارائه الگوی مناسب و بهینه پراکنش مراکز آموزشی شهر کرمانشاه.

مقایسه دوتایی

بعد از تجزیه مسئله به سلسله‌مراتب، عناصر سطوح مختلف به صورت دوتایی با هم مقایسه می‌شوند و سپس براساس میزان ارجحیت دو معیار، ارزش‌گذاری صورت می‌گیرد. این مرحله در سه گام انجام می‌گیرد:

الف) تهیه ماتریس مقایسه در هر سلسله‌مراتب

در این مرحله به منظور انجام مقایسه، ماتریس 7×7 تشکیل و سپس با تخصیص مقادیر جدول غربال ساعتی، معیارهای مختلف دوتایی باهم مقایسه می‌شوند. در این مرحله با استفاده از روش تقریبی میانگین هندسی ردیف‌های ماتریس، ضرایب اهمیت معیارها که برابر است با تقسیم میانگین هندسی هر معیار به جمع میانگین‌ها، به دست می‌آید (جدول شماره ۱) (زبردست و محمدی، ۱۳۸۴: ۱۴).

از آنجایی که هر یک از مجموعه کاربری‌های سازگار و ناسازگار متفاوت و زیرمجموعه‌های آن‌ها نیز متفاوت است؛ بنابراین، به طور جداگانه تحلیل اولویت‌بندی را برای کاربری‌ها انجام و در نهایت با استفاده از روش دلفی (نظر کارشناسان)، فاصله‌های به دست آمده در نقشه‌ها پیاده و الگوی مکان‌گزینی مدارس را به دست آوردیم.

از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) برای وزن‌دهی به منظور در نظر گرفتن اهمیت لایه‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفت. ناحیه مورد مطالعه از لحاظ تراکم و ویژگی‌های کالبدی متفاوت بوده و با توجه به مطالعات میدانی و بررسی وضعیت معابر و بافت فیزیکی شعاع دسترسی مفید ۸۰۰-۴۰۰ متر است. به طور کلی در ارائه راه‌حل بیشتر و تحلیل توزیع فضایی مدارس فواصل پیشنهادی که از طریق روش دلفی و مطالعه تحقیقات مشابه صورت گرفته است، فواصل مدنظر قرار گرفت که با معیارهای سازمان نوسازی در بسیاری از موارد و در مواردی با مطالعات صورت گرفته، مشابهت و همخوانی دارد و این فاصله‌های ارائه شده از طریق کارشناسان به نحوی باعث تقسیم‌بندی آسان‌تر و تحلیل محدوده‌ها گردید و پیشنهادهای ارائه شده و فواصل در نظر گرفته شده با ویژگی‌های جمعیتی،

گزینه‌ها، گزینه بهتر را برای هدفی خاص برگزید و سایر گزینه‌ها را نیز رتبه‌بندی کرد (کرم، ۱۳۸۷: ۴۳). قابلیت بالای تکنیک AHP در حل و بررسی مسائل گوناگون، باعث شده تا در زمینه‌های مختلف مانند سیاست و برنامه‌ریزی شهری، تخصیص منابع، رتبه‌بندی انتخاب‌ها، پیش‌بینی و به‌طور کلی در امر تصمیم‌گیری، از این تکنیک به میزان زیادی استفاده شود (واعظی، ۱۳۸۶: ۱۶۰). به این صورت برای دستیابی به نتایج و اهداف واقعی‌تر، کاربری‌های سازگار و ناسازگار را جداگانه محاسبه و نقشه‌های خروجی آن را به دست آوردیم و در نهایت، نقشه‌ها را برای تمام کاربری‌ها تلفیق کردیم؛ بنابراین فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی از مراحل سه‌گانه زیر تشکیل می‌شود:

ایجاد درخت سلسله‌مراتب

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی یکی از جامع‌ترین سیستم‌های طراحی شده برای تصمیم‌گیری با معیار چندگانه است؛ زیرا این تکنیک امکان تدوین مسائل را به صورت سلسله‌مراتبی فراهم می‌کند و همچنین، امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله مهیا می‌سازد (رامشت، حاتمی‌فرد، موسوی، ۱۳۹۲: ۱۳۴) اولین مرحله در روش AHP، تجزیه کردن مسئله تصمیم‌گیری به سلسله‌مراتب است. در ایجاد یک سلسله‌مراتب، سطح بالا هدف نهایی یک تصمیم‌گیر است. سپس سلسله‌مراتب، از کلی به جزئی‌تر تا اینکه به سطحی از صفات برسد، پایین می‌آید. این سطحی است که در مقابل آن، گزینه‌های تصمیم‌گیری پایین‌ترین سطح سلسله‌مراتب ارزیابی می‌شوند. هر سطح باید به سطح بالاتر قبلی متصل شود. گزینه‌ها در یک پایگاه داده GIS ارائه می‌شوند. هر لایه شامل مقادیر صفاتی که به گزینه‌ها تخصیص داده شده و هر گزینه (مثلاً پلیگون) مرتبط با عناصر سطح بالایی (یعنی صفات) است. مفهوم صفت، روش AHP را به روش‌های GIS متصل می‌کند (پرهیزگار و غفاری‌گیلانده، ۱۳۸۵: ۱۶).

خیابان‌بندی و ویژگی‌های توپوگرافی شهر کرمانشاه
مطابقت دارد؛ به این صورت که در مناطق و محله‌هایی
که جمعیت زیاد دارند، سعی شده است با فواصل ارائه
شده یکسان تا تحلیل‌ها به‌درستی انجام گیرد.

جدول ۱: ماتریس مقایسه زوجی معیارهای کاربری‌های ناسازگار

وزن نسبی	مراکز تجاری	حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری	گورستان	مذهبی	بیمارستان و مراکز درمانی	تأسیسات شهری	کارگاهی، تولیدی و صنعتی	کاربری	کاربری	کاربری‌های ناسازگار	
											۰/۳۰۸
۰/۱۵۳	۰/۱۱۱	۰/۱۶۳	۰/۱۲۱	۰/۰۹۵	۰/۳۳۰	۰/۱۵۰	۰/۱۰۵	تأسیسات شهری			
۰/۱۲۴	۰/۱۱۱	۰/۲۱۸	۰/۱۸۱	۰/۰۹۵	۰/۱۱۰	۰/۰۴۹	۰/۱۰۵	بیمارستان و مراکز درمانی			
۰/۲۱۱	۰/۳۸۸	۰/۲۷۲	۰/۴۲۴	۰/۰۹۵	۰/۱۱۰	۰/۱۵۰	۰/۰۴۴	مذهبی			
۰/۰۷۲	۰/۰۵۵	۰/۱۰۹	۰/۰۶۰	۰/۰۱۳	۰/۰۳۶	۰/۰۷۵	۰/۱۵۹	گورستان			
۰/۰۸۸	۰/۱۶۶	۰/۰۵۴	۰/۰۳۰	۰/۰۱۹	۰/۰۲۷	۰/۰۴۹	۰/۱۰۵	حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری			
۰/۰۶۲	۰/۰۵۵	۰/۰۱۸	۰/۰۶۰	۰/۰۱۳	۰/۰۵۵	۰/۰۷۵	۰/۱۵۹	مراکز تجاری			
		وزن نسبی	کاربری مسکونی	پارک و فضای سبز	کاربری آموزش عالی	فرهنگی	ورزشی	کاربری			کاربری‌های سازگار
		۰/۳۴۹	۰/۲۸۵	۰/۲۹۶	۰/۲۴۳	۰/۵۳۷	۰/۳۸۷	ورزشی			
		۰/۲۳۱	۰/۱۴۲	۰/۲۲۲	۰/۴۸۷	۰/۱۷۹	۰/۱۲۷	فرهنگی			
		۰/۱۷۴	۰/۱۴۲	۰/۳۷۰	۰/۱۲۱	۰/۰۴۴	۰/۱۹۳	کاربری آموزش عالی			
		۰/۱۰۷	۰/۲۸۵	۰/۰۷۴	۰/۰۲۴	۰/۰۵۹	۰/۰۹۶	پارک و فضای سبز			
		۰/۱۳۴	۰/۱۴۲	۰/۰۳۷	۰/۱۲۱	۰/۱۷۹	۰/۱۹۳	کاربری مسکونی			

دارای ارزش متفاوت در ارزش واحد قرار می‌گیرند، درحالی‌که هر یک از این لایه‌ها دارای درجه اهمیت خاصی در مکان‌یابی مدارس هستند. به همین دلیل، از

تلفیق لایه‌های اطلاعاتی بدون در نظر گرفتن اهمیت هر لایه در مکان‌یابی، نمی‌تواند ارزش واقعی لایه‌های اطلاعاتی را در تلفیق نهایی دخالت دهد؛ زیرا واحدهای

جمعیتی، خیابان بندی و ویژگی های توپوگرافی شهر کرمانشاه مطابقت دارد؛ به این صورت که در مناطق و محله هایی که جمعیت زیادی دارند، سعی شده است با فواصل ارائه شده یکسان شود تا تحلیل ها به درستی انجام گیرد (جدول ۲).

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی به منظور در نظر گرفتن اهمیت لایه های اطلاعاتی، مورد استفاده قرار گرفت. در ارائه راه حل بیشتر و تحلیل توزیع فضایی مدارس فواصل پیشنهادی که از طریق روش دلفی صورت گرفته است، پیشنهادهای ارائه شده و فواصل در نظر گرفته شده، با ویژگی های

جدول ۲. فواصل کاربری های سازگار و ناسازگار از کاربری های آموزشی

مراکز نظامی و انتظامی	مراکز تجاری	حمل و نقل و پایانه های مسافری	گورستان	مذهبی	بیمارستان و مراکز درمانی	تأسیسات شهری	کارگاهی، تولیدی و صنعتی	کاربری ها ناسازگار
کمتر از ۱۵۰، ۱۵۰ تا ۳۰۰، ۳۰۰ تا ۵۰۰، بیشتر از ۵۰۰	۱۰۰ تا ۲۵۰، ۲۵۰ تا ۵۰۰، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰، بیشتر از ۱۰۰۰	کمتر از ۱۵۰، ۱۵۰ تا ۳۰۰، ۳۰۰ تا ۵۰۰، بیشتر از ۵۰۰	کمتر از ۵۰۰، ۵۰۰ تا ۶۰۰، ۶۰۰ تا ۷۰۰، بیشتر از ۷۰۰	کمتر از ۱۵۰، ۱۵۰ تا ۳۰۰، ۳۰۰ تا ۵۰۰، بیشتر از ۵۰۰	کمتر از ۱۵۰، ۱۵۰ تا ۳۰۰، ۳۰۰ تا ۴۰۰، ۴۰۰ تا ۵۰۰، بیشتر از ۵۰۰	کمتر از ۱۵۰، ۱۵۰ تا ۲۵۰، ۲۵۰ تا ۳۵۰، ۳۵۰ تا ۵۰۰، بیشتر از ۵۰۰	کمتر از ۲۵۰، ۲۵۰ تا ۵۰۰، ۵۰۰ تا ۷۵۰، بیشتر از ۷۵۰	فواصل پیشنهادی
			کاربری مسکونی	پارک و فضای سبز	کاربری آموزش عالی	فرهنگی	ورزشی	کاربری ها سازگار
			۱۰۰ تا ۲۵۰، ۲۵۰ تا ۵۰۰، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰، بیشتر از ۱۰۰۰	کمتر از ۱۰۰، ۱۰۰ تا ۲۵۰، ۲۵۰ تا ۵۰۰، ۵۰۰ تا ۸۰۰، بیشتر از ۸۰۰	۱۰۰ تا ۲۵۰، ۲۵۰ تا ۵۰۰، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰، بیشتر از ۱۰۰۰	کمتر از ۱۰۰، ۱۰۰ تا ۲۵۰، ۲۵۰ تا ۵۰۰، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰، بیشتر از ۱۰۰۰	کمتر از ۲۰۰، ۲۰۰ تا ۵۰۰، ۵۰۰ تا ۸۰۰، بیشتر از ۸۰۰	فواصل پیشنهادی

منبع: (نتایج حاصل از پرسش نامه)

ساعتی برای بررسی ناسازگاری در قضاوت ها، نرخ ناسازگاری $(I.R)^y$ را به کار می برد که از تقسیم شاخص ناسازگاری $(I.I)$ به شاخص تصادفی بودن $(R.I)^a$ حاصل می شود.

$$I.I = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

شاخص ناسازگاری

در این روش مدل سلسله مراتبی به جای (λ_{max}) از L به شرح زیر استفاده می شود:

این قسمت از تحقیق برای تعیین درجه دقت و صحت وزن دهی از شاخص ناسازگاری $(I.I)$ مورد استفاده قرار می گیرد که بر مبنای رویکرد بردار ویژه تئوری گراف محاسبه می شود. چنانچه شاخص معادل ۰،۱ یا کمتر از آن باشد، وزن دهی صحیح بوده، در غیر این صورت وزن دهی نسبی داده شده به معیارها بایستی تغییر یابد و وزن دهی مجدداً باید انجام شود (قدسی پور، ۱۳۸۷: ۳۴).

AW = برداری است که از ضرب ماتریس مقایسه زوجی معیارها (ماتریس A) در بردار W_i به دست می‌آید (زبردست، ۱۳۸۰: ۱۷).
 W_i = وزن معیارها.

$$L = \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n (AW_i/W_i) \right]$$

محاسبه بردار AW

$$AW = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 7 & 2 & 3 & 2 \\ 0/33 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0/33 & 0/33 & 1 & 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0/14 & 1 & 1 & 1 & 7 & 5 & 7 \\ 0/5 & 0/5 & 0/33 & 0/14 & 1 & 2 & 1 \\ 0/33 & 0/33 & 0/25 & 0/2 & 0/5 & 1 & 3 \\ 0/5 & 0/5 & 0/5 & 0/14 & 1 & 0/33 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0/308 \\ 0/153 \\ 0/124 \\ 0/211 \\ 0/072 \\ 0/088 \\ 0/062 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/141 \\ 1/369 \\ 1/178 \\ 1/909 \\ 0/609 \\ 0/531 \\ 0/484 \end{bmatrix}$$

محاسبه L

$$L = \frac{1}{7} \left[\frac{3/141}{0/308} + \frac{1/369}{0/153} + \frac{1/178}{0/124} + \frac{1/909}{0/211} + \frac{0/609}{0/072} + \frac{0/531}{0/088} + \frac{0/484}{0/062} \right] = 7/21$$

محاسبه شاخص سازگاری CI

$$CI = \frac{L-n}{n-1} \quad CI = \frac{7/21-7}{7-1} = 0.03$$

جدول ۳. شاخص ناسازگاری ماتریس‌های تصادفی (I.I.R.)

n	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
I.I.R.	۰	۰	۰/۵۸	۰/۹	۱/۱۲	۱/۲۴	۱/۳۲	۱/۴۱	۱/۴۵	۱/۴۹	۱/۵۱	۱/۴۸	۱/۵۶	۱/۵۷	۱/۵۹

منبع: (قدسی‌پور، ۱۳۸۷: ۲۲)

باید در قضاوت‌ها تجدیدنظر کرد. با توجه به ماهیت روش‌های ارائه شده و موضوع تحقیق، از روش AHP برای وزن‌دهی معیارها استفاده شده است؛ زیرا مقدار معیارها زیاد بوده، با شکستن موضوع حل آن نیز انجام می‌شود. مقایسه زوجی، وزن‌دهی بهتر و قضاوت دقیق‌تر را میسر می‌سازد. همچنین، تحلیل سازگاری و حساسیت دقت کارایی مدل را افزایش می‌دهد (اصغری‌پور، ۱۳۸۱: ۴۵).

برای هر ماتریس، حاصل تقسیم شاخص ناسازگاری بر ماتریس تصادفی (I.I.R.) هم بُعدش، معیار مناسبی برای قضاوت در مورد ناسازگاری است که نرخ ناسازگاری (I.R.) نامیده می‌شود.

$$I.R. = \frac{I.I.}{I.I.R.}$$

چنانچه این عدد کوچک‌تر یا مساوی ۰/۱ باشد، سازگاری سیستم قابل قبول است؛ در غیر این صورت



$$CR = \frac{CI}{RI} \quad CR = \frac{0/03}{1/32} = 0.02 \quad CR = 0.02 < 0.1$$

ناسازگار با کاربری آموزشی می‌باشند و می‌بایست حریم ۱۵۰ متری این کاربری در مکان‌یابی مدارس رعایت شود (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، ۱۳۸۵: ۲۳).



نرخ سازگاری 0.06 بیانگر قضاوت صحیح و دقت کافی در تعیین ارزش معیارها نسبت به یکدیگر است.

بررسی کاربری‌های ناسازگار



حمل و نقل و پایانه‌های مسافری، از کاربری‌های





نقشه ۱. وضعیت موجود (راست)، نقشه همجواری (چپ) مدارس نسبت به کاربری حمل و نقل و پایانه‌های مسافری تهیه و ترسیم: (نگارندگان؛ ۱۳۹۴)




نقشه ۲. وضعیت موجود (راست)، نقشه همجواری (چپ) مدارس نسبت به کاربری مراکز نظامی و انتظامی تهیه و ترسیم: (نگارندگان؛ ۱۳۹۴)





نقشه ۳. وضعیت موجود (راست)، نقشه همجواری (چپ) مدارس نسبت به مکان‌های مذهبی تهیه و ترسیم: (نگارندگان؛ ۱۳۹۴)




نقشه ۴. وضعیت موجود (راست)، نقشه همجواری (چپ) مدارس نسبت به کاربری کارگاهی - تولیدی - صنعتی
تهیه و ترسیم: نگارندگان؛ ۱۳۹۴



نقشه ۵. وضعیت موجود (راست)، نقشه همجواری (چپ) مدارس نسبت به کاربری تأسیسات شهری
تهیه و ترسیم: نگارندگان؛ ۱۳۹۴



نقشه ۶. وضعیت موجود (راست)، نقشه همجواری (چپ) مدارس نسبت به کاربری گورستان
تهیه و ترسیم: نگارندگان؛ ۱۳۹۴



نقشه ۷. وضعیت موجود (راست)، نقشه همجواری (چپ) مدارس نسبت به کاربری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تهیه و ترسیم: (نگارندگان؛ ۱۳۹۴)

مجرمان، بهتر است این نوع مدارس در مکان‌یابی‌های آینده در فاصله مناسب از این کاربری‌ها قرار بگیرند (نقشه ۲).

از طرف دیگر، در صورت لزوم می‌توان از فضای موجود در این‌گونه کاربری‌ها در امر آموزش نیز استفاده کرد. بیش از نیمی از مدارس در فاصله مناسب و کاملاً مناسب قرار دارد که در جهت بهره‌گیری از اصول برنامه‌ریزی جدید در کشورهای اسلامی نیازمند مطالعه دقیق نوع مدارس و به تفکیک مقاطع تحصیلی صورت گیرد و این به‌لحاظ آموزشی و تربیت فرهنگی اهمیت زیادی دارد (نقشه ۳). از نظر بافت شهری این ناحیه به‌علت دو تکه شدن به‌دلیل واقع شدن زمین‌های کشاورزی بین آن و همچنین وجود زمین‌های خالی در این ناحیه که با بازدیدهای میدانی مشخص شده که بهترین زمین برای ساخت، کاربری آموزشی است و در فاصله مطلوب کاربری‌های کارگاهی - تولیدی - صنعتی قرار دارد. همچنین، به‌علت بافت تقریباً شطرنجی در غرب شهر کرمانشاه (محدوده ناحیه یک) و بلوک‌های مستطیلی شکل و خیابان‌های مستقیم، آن برنامه‌ریزی و مکان‌یابی را از نظر دسترسی بسیار آسان کرده است (نقشه ۴). ایستگاه‌های آتش‌نشانی و محل جمع‌آوری زباله علی‌رغم نیاز فضای آموزشی به آنها به‌جهت صدای نامطلوب و ایجاد استرس‌های روحی و نیز تراکم دانش‌آموزان در هنگام ورود و خروج به مدارس، بایستی در فاصله‌ای مناسب از کاربری‌های آموزشی قرار داشته باشند. اکثر مدارس این ناحیه در

از خروجی نقشه همپوشانی و پراکنش مدارس می‌توان نتیجه گرفت که تعداد ۱۷ مدرسه در فاصله مناسب و کاملاً مناسب قرار دارند و اکثر مدارس در فاصله کمتر از ۱۵۰ متر از مسیرهای حمل و نقل قرار دارد. هرچند به‌علت ایجاد آلودگی صوتی و مخاطرات جانی برای دانش‌آموزان، کاربری‌های حمل و نقل و پایانه‌ها لازم است از اماکن و کاربری‌های آموزشی فاصله داشته باشند؛ اما با این حال، به‌دلیل ایجاد امکان رفت و آمد برای دانش‌آموزان و معلمان، فاصله این‌گونه کاربری‌ها از کاربری‌های آموزشی نباید از حد معینی بیشتر باشد. اصلی‌ترین نکته در این مورد این است که در انتخاب مکان برای استقرار واحد آموزشی در جوار شبکه ارتباطی دقت کافی صورت گیرد تا شبکه مناسب هر واحد آموزشی با توجه به مقطع تحصیلی در جهت استقرار واحد آموزشی انتخاب شود (نقشه ۱). واحدهای آموزشی نیازمند به استفاده از تأسیسات و خدمات شهری هستند که برای استفاده مناسب از این امکانات بایستی در فواصل مناسبی از این تأسیسات با توجه به مقطع تحصیلی قرار گیرند. ارزیابی این مورد تقریباً هم در بحث سازگاری است، هم در بحث ناسازگاری؛ بنابراین، با مطالعه وضع موجود و نقشه همپوشانی، مشخص است تعداد مدارس که در وضعیت مناسب و کاملاً مناسب قرار دارد، ۲۹ مدرسه است. آنچه که به‌لحاظ روانشناسی در رابطه با این موضوع اهمیت دارد، مدارس ابتدایی و راهنمایی با توجه به نوع شغل و ارتباط این نوع کاربری‌ها با

مطالعه با توجه به وضعیت معابر و بافت فیزیکی و وضعیت توپوگرافی منطقه پراکنش مدارس از این لحاظ، بسیار خوب ارزیابی شده است که این موارد در کیفیت آموزشی بسیار اهمیت دارد.

بررسی کاربری‌های سازگار

منظور از سازگاری کاربری‌ها متناسب بودن آن‌ها با یکدیگر است؛ به گونه‌ای که ضمن انطباق با یکدیگر، برای هم ایجاد مزاحمت و موانع ننمایند. هر قدر این کاربری‌ها به مراکز آموزشی نزدیک‌تر باشند، وزن بیشتری می‌گیرند و برای فواصل دورتر از وزن کمتری برخوردار خواهند بود. روش کار در این مرحله بدین صورت است که هر یک از این کاربری‌ها را با واحدهای آموزشی به تناسب فاصله از مدارس وزن‌دهی کرده، به صورتی که به حداقل فاصله‌ای که این کاربری‌ها باید از کاربری آموزشی داشته باشند، بیشترین وزن و سایر فواصل به تناسب دوری از کاربری آموزشی ضرایب کمتری دریافت کردند و فواصل نزدیکی به این کاربری‌ها در کلاس‌هایی دسته‌بندی شده که نقشه هریک از آن‌ها در ادامه قابل مشاهده است.

وضعیت مطلوب قرار دارند. تعداد اندکی از مدارس در فاصله کمتر از ۱۵۰ متر قرار دارند که با برنامه‌ریزی مطلوب می‌توان برای این مدارس چاره‌ای اندیشید (نقشه ۵).

اصول مکان‌یابی مدارس با مراکز درمانی بر هیچ‌گونه اصول و برنامه‌ریزی منطقی صورت نگرفته است. در بین کل مدارس، فقط تعداد ۱۶ مدرسه در فاصله بیشتر از ۵۰۰ متر واقع شده است و وضعیت بسیار مناسبی دارند؛ هر چند این گونه کاربری‌ها را می‌توان جزء کاربری‌های نیمه‌سازگار محسوب کرد، اما در قسمت مرکزی ناحیه یک به علت ازدحام و بافت فشرده شهری و جمعیت زیاد آن کاربری درمانی فراوان می‌باشد. به هر حال، می‌توان مدارس این قسمت را بر اساس مکان‌یابی بر پایه مدل شعاع دسترسی و هندسی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در فاصله مناسب از کاربری درمانی واقع شود و همچنین، به‌طور متوسط ۱۰ دقیقه پیاده‌روی را برای دانش‌آموزان و دو معیار شعاع دسترسی و فاصله را به دست آورد (نقشه ۷).

کاربری ورزشی، فرهنگی و ورزشی از کاربری‌های سازگار با مراکز آموزشی است و در محدوده مورد

محاسبه بردار AW کاربری‌های سازگار

$$AW = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 2 \\ 0/33 & 1 & 4 & 3 & 1 \\ 0/05 & 0/25 & 1 & 5 & 1 \\ 0/25 & 0/33 & 0/2 & 1 & 2 \\ 0/05 & 1 & 1 & 0/5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0/349 \\ 0/231 \\ 0/174 \\ 0/107 \\ 0/134 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/08 \\ 1/49 \\ 0/917 \\ 0/572 \\ 0/609 \end{bmatrix}$$

محاسبه L



$$L = \frac{1}{5} \left[\frac{2/08}{0/349} + \frac{1/49}{0/231} + \frac{0/917}{0/174} + \frac{0/572}{0/107} + \frac{0/609}{0/134} \right] = 5/3$$

محاسبه شاخص سازگاری CI



$$CI = \frac{L - n}{n - 1} \quad CI = \frac{5/3 - 5}{5 - 1} = 0.075$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad CR = \frac{0/075}{1/12} = 0.06 \quad CR = 0.06 < 0.1$$



نرخ سازگاری 0.06 بیانگر قضاوت صحیح و دقت کافی در تعیین ارزش معیارها نسبت به یکدیگر است.



نقشه ۸. وضعیت موجود (راست)، نقشه همجواری (چپ) مدارس نسبت به کاربری مراکز ورزشی تهیه و ترسیم: (نگارندگان؛ ۱۳۹۴)



نقشه ۹: وضعیت موجود (راست)، نقشه همجواری (چپ) مدارس نسبت به کاربری مراکز فرهنگی تهیه و ترسیم: (نگارندگان؛ ۱۳۹۴)



نقشه ۱۰. وضعیت موجود (راست)، نقشه همجواری (چپ) مدارس نسبت به کاربری فضای سبز تهیه و ترسیم: (نگارندگان؛ ۱۳۹۴)

دبیرستان تقسیم‌بندی کنیم؛ هر سطح از ساختار فضایی نیز تنها ظرفیت پذیرش سطح مناسبی از فعالیت‌ها را دارند. ساختار فضایی شهر را نیز می‌توان به واحد همسایگی، زیرمحل، محله، بخشی از شهر، منطقه شهری و شهر تقسیم‌بندی کرد (بحرینی، ۱۳۷۷: ۲۳). حال باید بین دو مقیاس بالا تناسب وجود داشته باشد، به طوری که جمعیت زیر پوشش شعاع

رعایت اصل عدالت در دسترسی به مراکز خدماتی به‌ویژه فضاهای آموزشی، ایجاب می‌کند تا در مکان‌یابی و توزیع متعادل این فضاها شرایط و ضوابط موجود رعایت شود (تقوایی، رخشانی‌نسب، ۱۳۸۹: ۷۴). شعاع دسترسی یک واحد آموزشی با تراکم جمعیت، اندازه واحد آموزشی و شرایط سنی استفاده‌کنندگان تعیین می‌شود. اگر فعالیت آموزشی را به ابتدایی، راهنمایی و


RIW_i^2 = اولین وزن اهمیت نسبی از فاکتورهای تعیین شده (i) سطح دوم.
 RIW_{ij}^3 = وزن اهمیت نسبی از زیرفاکتورهای سطح سوم از فاکتورهای تعیین شده (i) سطح دوم (Yesilnacar, Doyuran, 2000: 45)
 همان‌طور که از نقشه‌های خروجی مشخص است، مکان‌یابی مدارس ابتدایی و راهنمایی - با توجه با اینکه شرایط سنی در این‌گونه مدارس اهمیت دارد - در کوچه‌ها، گذرگاه‌ها و خیابان‌هایی که دسترسی محله دارند، واقع شده است و مدارس دبیرستان با توجه به قدرت جسمانی و تشخیص تعقل توانایی دانش‌آموزان، استفاده از شریان‌های درجه ۲ را دارند. عملکرد این دسته معابر، برقراری ارتباط بین مراکز مناطق است. حداقل عرض این دسته معابر، بین ۱۵-۱ متر است (حسینی، ۱۳۸۰: ۸۵) که این شاخص در محدوده مورد مطالعه، مناسب ارزیابی شده است.

عملکردی یک دبیرستان، به ظرفیت متوسط ۳۰۰۰ خانوار قطعات تفکیکی حداقل ۱۰۰۰۰ متر مربع و شعاع عملکرد مفید ۱۲۰۰ متر و همچنین ظرفیت متوسط واحد آموزشی ۱۲۰۰ نفر است (پورمحمدی، ۱۳۸۲: ۷۶).


$$SI = \sum_{i=1}^{N2} \left\{ RIW_i^2 \sum_{j=1}^{N3i} ((RIW_{ij}^3)) \right\} \times 100$$

SI = گزینه مناسب.

$N2$ = تعداد فاکتورهای مشخص شده سطح دوم است.
 $N3i$ = تعداد زیرفاکتورهای سطح سوم که به‌طور مستقیم با فاکتورهای تعیین شده (i) سطح دوم ارتباط دارد.



نقشه ۱۱. وضعیت موجود مدارس نسبت به حریم خیابان‌های اصلی تهیه و ترسیم: (نگارندگان؛ ۱۳۹۴)




نقشه ۱۲. شعاع دسترسی (از راست به چپ) مدارس دبستان، راهنمایی و دبیرستان تهیه و ترسیم: (نگارندگان؛ ۱۳۹۴)

جمع می‌شوند. به این ترتیب، مجموع ستون‌های مربوط به لایه‌های اطلاعاتی آن بخش در مورد هر یک از قطعات امتیاز هر قطعه را از نظر معیارهای مکان‌یابی نسبت به سایر قطعات مشخص می‌کند. پس از جمع کردن امتیازات هر یک از معیارهای مکان‌یابی و تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به آن با توجه به میزان فراوانی داده‌ها، آن‌ها را در ۵ کلاس طبقه‌بندی کرده و ناحیه‌ی یک آموزش و پرورش شهر کرمانشاه را در ۵ اولویت برای مکان‌یابی مدارس قرار می‌دهیم؛ به گونه‌ای که پس از تقسیم‌بندی، قطعاتی که در کلاس با بیشترین امتیاز قرار گرفته‌اند، در اولویت اول و قطعاتی که در کلاس با کمترین امتیاز واقع شده‌اند، در اولویت آخر برای مکان‌گزینی مدارس قرار می‌گیرند. در نقشه به دست آمده که در زیر آورده شده است، عملیات همپوشانی کلیه لایه‌های مورد نظر در جهت مکان‌گزینی کاربری مدارس در ناحیه‌ی یک آموزش و پرورش شهر کرمانشاه صورت گرفته و اراضی کاملاً سازگار، نسبتاً سازگار، بی‌تفاوت، نسبتاً ناسازگار و کاملاً ناسازگار در جهت احداث کاربری‌های مدارس مشخص شده‌اند.

بررسی و تحلیل الگوی بهینه پراکنش مراکز آموزشی با استفاده از روش ... در کاربری آموزشی، عرض معابر در ارتباط با انواع رفت و آمدهای دانش‌آموزان بایستی در مقیاس متناسب باشد. با توجه به اینکه عمده‌ترین آلودگی صوتی در شهری بزرگ از جمله کرمانشاه، ناشی از سر و صدای اتومبیل‌ها در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، خیابان‌های عبوری و میادین است. هرچند سر و صدای اتومبیل‌ها در کل شهر ایجاد آلودگی می‌کند؛ ولی با فاصله گرفتن کاربری‌های حساس به آلودگی صوتی مثل کاربری‌های آموزشی از این خیابان‌ها می‌توان آلودگی صوتی ناشی از این امر را کاهش داد. قسمت‌های جنوبی به علت تراکم کم و تعداد کم کاربری‌های ناسازگار در این منطقه و همچنین فاصله و شعاع دسترسی زیاد به‌عنوان بهترین مکان برای مکان‌یابی مدارس با در نظر گرفتن استانداردهای موجود است.

تلفیق نقشه‌ها

در این مرحله، با استفاده از ابزار Raster Calculator و توابع تلفیق نقشه‌ها، مانند UNION یا همپوشانی ستون‌های امتیازات مربوط به هر یک از لایه‌های اطلاعاتی ایجاد شده در بخش مربوط به خود با یکدیگر



نقشه ۱۳. مکان‌یابی بهینه فضاهای آموزشی ناحیه یک شهر کرمانشاه با در نظر گرفتن معیارها

تهیه و ترسیم: (نگارندگان؛ ۱۳۹۴)

کاربری‌های مزاحم، حتی‌الامکان نسبت به انتقال این کاربری‌ها اقدام کنند.

پیشنهادها

در خصوص مدارس که با آلودگی‌های صوتی و هوایی مواجه‌اند، پیشنهاد می‌شود که به‌منظور کاهش اثرات

در کنار و جوار یکدیگر استقرار یابند. به خصوص مقاطع راهنمایی - متوسطه نیازمند استفاده ممتد از این کاربری می‌باشد که در صورت عدم همجواری باید حداقل فاصله را از کاربری آموزشی داشته باشند که این مورد در ناحیه مورد مطالعه به صورت خیلی کم و کم وجود دارد و انتظار می‌رود در برنامه‌ریزی‌های آینده به این مهم توجه کافی شود.

نتیجه‌گیری

بی‌توجهی به توزیع فضایی مناسب و اصولی مراکز آموزشی؛ موجب کاهش کارایی نظام آموزشی، ایجاد مشکلاتی برای دانش‌آموزان و تحمیل بار مالی مضاعف بر نظام آموزشی و خانواده‌ها می‌شود. توزیع مکان‌های آموزشی ناحیه یک آموزش و پرورش کرمانشاه بدون توجه به نیاز مناطق مختلف صورت گرفته و مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است. در این مورد می‌توان به توزیع واحدهای هنرستان اشاره کرد که در بعضی شهرک‌ها یک واحد وجود ندارد، اما در شهرک‌های دیگر با فاصله زیاد شعاع دسترسی چندین هنرستان مستقر و مکان‌یابی شده است. اکثر حوزه‌های شهری که از نظر تعداد دانش‌آموز مقاطع راهنمایی و متوسطه به خصوص مقطع متوسطه جمعیت بالایی دارند، فاقد مکان آموزشی لازم بوده و همین امر تراکم دانش‌آموز در مدارس محدوده سایر نقاط شهر را افزایش داده است. نمونه‌های موردی که در ناحیه یک در شهرک‌های دولت‌آباد و وکیل‌آقا می‌بینیم و این امر ضرورت مکان‌یابی بهینه و علمی واحدهای آموزشی جدید را که بتواند پوشش آموزشی لازم برای کلیه دانش‌آموزان داشته باشند، ایجاد می‌کند. با نگاهی به نقشه‌های خروجی درمی‌یابیم که در برخی از مناطق که از نظر رعایت استانداردها برای احداث مدرسه مناسب نیستند؛ نه تنها مدرسه احداث شده، بلکه تراکم مدرسه نیز وجود دارد و در مناطقی که از نظر استانداردها و معیارهای مکان‌یابی مدارس مناسب تشخیص داده شده‌اند، کمبود مدرسه احساس می‌شود. این امر بیانگر لزوم بررسی و مطالعات هرچه بیشتر در

بر مبنای مکان‌گزینی کاربری‌های شهری، مناسب‌ترین حالت در جهت استقرار کاربری‌های آموزشی زمانی است که اصول زیر در آن رعایت شود.

۱- فضاهای آموزشی در موقعیتی استقرار یابند که حداقل اثرات منفی را از محیط اطراف بپذیرند.

۲- دانش‌آموزان قادر با استفاده از فضای آموزشی تا شعاع مشخص باشند.

۳- فضاهای آموزشی در بُعد جزئی قادر به پاسخگویی به نیاز جمعیت لازم به تعلیم در محدوده عملکردی خود و در بُعد کلی در سطح منطقه باشند.

از لحاظ موقعیت استقرار، مدارس ابتدایی می‌بایست در مقیاس محله ایجاد شود. بدین منظور در اینجا جمعیت محله‌ها شامل جمعیت کل و لازم به تعلیم مقطع ابتدایی باید در سطح محله‌ها محاسبه شود.

با نگاه به نقشه‌هایی که موقعیت و محدوده مدارس دخترانه و پسرانه موجود را نشان می‌دهد، مشاهده می‌شود که در تعیین این محدوده‌بندی قواعد خاصی از لحاظ برنامه‌ریزی شهری رعایت نشده و پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی به این نیاز مهم پاسخ مناسبی داده شود و محدوده‌بندی با قاعده برای مدارس تعیین شود.

توزیع فضایی مدارس در سطح منطقه با توجه به شرایط خاص محله‌ها، با شعاع دسترسی ۳۵۰ تا ۵۰۰ متر پیشنهاد می‌شود و در آینده برای مکان‌یابی مدارس، همجواری‌های واحدهای آموزشی صورت گیرد و از ایجاد مدارس در حریم کاربری‌های مزاحم پرهیز شود و همچنین دسترسی به کاربری‌های وابسته مثل فضاهای سبز و مراکز فرهنگی و ورزشی و... در نظر گرفته شود.

همچنین با توجه به اینکه کاربری‌های فرهنگی از کاربری‌های مؤثر و سازگار در کاربری‌های آموزشی است؛ کاربری فرهنگی شامل مدارس، مساجد، تکایا، کتابخانه، مراکز فرهنگی تربیتی، موزه، گالری، نمایشگاه و... می‌باشد. چنانچه از عملکرد آن‌ها انتظار می‌رود، نزدیکی نسبتاً زیادی با کاربری آموزشی دارند و این دو کاربری می‌تواند به‌عنوان دو کاربری سازگار

علوم انسانی (برنامه‌ریزی و آمایش فضا). دوره چهاردهم. شماره ۳، صص ۷۳-۹۵، تهران

جاوری، مجید؛ شاهپوندی، احمد؛ دادی، نورالدین؛ سلطانی، مرضیه (۱۳۸۹). استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در مکان‌یابی مراکز آموزش عالی (نمونه موردی: دانشگاه پیام‌نور خرم‌آباد). مجله پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری. سال اول. شماره اول، صص ۳-۲۲، دانشگاه پیام‌نور تهران.

جوادیان، مرجان؛ پرتوی، تهمینه؛ پیرمرادی، علیرضا (۱۳۸۷). ارزیابی سازگاری کاربری آموزشی وضع موجود و مکان‌یابی بهینه احداث مدارس جدید با استفاده از مدیریت الکترونیکی (مطالعه موردی: قسمتی از منطقه ۶ تهران). اولین کنفرانس بین‌المللی شهرداری الکترونیکی، تهران

حسینی، سیدعلی (۱۳۸۰). ارزیابی کاربری‌های آموزشی در تهران و ارائه الگوی مناسب. منطقه ۱۵. رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. تهران.

خبره، مرتضی؛ سرکارگر اردکانی، علی؛ نقدی، مرتضی؛ کرمی، جلال (۱۳۹۳). توزیع مکانی مناسب دانش‌آموزان در مدارس یا استفاده از الگوریتم گروه ذرات (PSO) در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه ۳ آموزشی شهر تهران). نخستین همایش ملی کاربرد مدل‌های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین. ۵ و ۶ اسفند ماه ۱۳۹۳. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.

رامشت، محمدحسین؛ حاتمی‌فرد، رامین؛ موسوی، سیدحجت (۱۳۹۲). مکان‌یابی دفن پسماند جامد شهری با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت). فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی. سال ۱۷. شماره ۴۴، صص ۱۱۹-۱۳۸، دانشگاه تبریز.

رضایی، محمدرضا؛ خاوریان‌گرمسیر، امیررضا (۱۳۹۳). تحلیلی بر معیارها و شاخص‌های مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با تأکید بر اصول برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین ایران. جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای. شماره ۱۲، صص ۱-۱۲، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

زبردست، اسفندیار (۱۳۸۰). کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای. هنرهای زیبا، شماره ۱۰، صفحه ۱۳-۲۱ تهران.

زبردست، اسفندیار؛ محمدی، عسل (۱۳۸۴). مکان‌یابی مراکز امداد رسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره ۲۱، صفحه ۵-۱۶، دانشگاه تهران.

این زمینه و نیز اخذ تصمیمات سازنده در جهت تأمین فضای بسته آموزشی است. همچنین، مکان‌های آموزشی نیازمند استفاده از انواع مختلف دسترسی‌ها به‌صورت سواره و پیاده هستند. چنانچه مکان آموزشی بدون در نظر گرفتن نحوه دسترسی صورت گرفته باشد، نه تنها از جنبه ایمنی آسیب‌پذیر بوده و سلامت دانش‌آموزان را در آمد و شد مورد تهدید قرار می‌دهد؛ بلکه از نظر کاهش مسائل شهری همچون ترافیک نیز موفق نخواهد شد. حداقل این مورد در شهر پرجمعیت کرمانشاه با بافت قدیمی و خیابان‌های زیاد بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ برای مکان‌یابی مطلوب این فضاها در همجواری شبکه‌های دسترسی با استفاده از انواع مختلف دسترسی‌های متناسب با عملکرد فضاها، لازم است ابتدا انواع دسترسی‌ها تعریف شده، سپس با طبقه‌بندی شبکه معابر و ارتباط آن با هریک از مقاطع تحویلی نسبت به مطلوبیت مکانی آن اقدام کرد.

منابع

ابراهیم‌زاده، عیسی؛ اردکانی، عبدالرضا (۱۳۸۵). ارزیابی کاربری اراضی شهری اردکان فارس. مجله جغرافیا و توسعه. شماره ۷، صص ۴۳-۶۸، دانشگاه خوارزمی.

اصغری‌پور، محمد جواد (۱۳۸۱). تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازیها با نگرش تحقیق در عملیات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

بحرینی، حسین (۱۳۷۷). فرایند طراحی شهری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

پرهیزگار، اکبر؛ غفاری‌گیلانده، عطا (۱۳۸۵). سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چندمعیاری. تهران: انتشارات سمت.

پورمحمدی، محمدرضا (۱۳۸۲). برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری. تهران: انتشارات سمت.

پورمحمدی، محمدرضا؛ تقی‌پور، علی‌اکبر (۱۳۸۸). ارزیابی مکان‌یابی کاربری‌های آموزشی شهر شاهرود. فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی. سال دهم. شماره ۳۲، صص ۱-۲۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.

تقوایی، مسعود؛ رخسانی‌نسب، حمیدرضا (۱۳۸۹). تحلیل و ارزیابی مکان‌گزینی فضاهای آموزشی شهر اصفهان. مدرس

دامغان با استفاده از تکنیک AHP. فصلنامه مدیریت آموزشی.. سال اول. شماره ۲، صص ۳۲-۴۵. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار .

ولی‌زاده، رضا (۱۳۸۶). مکان‌یابی مراکز آموزشی دبیرستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی: شهر تبریز). نشریه علوم جغرافیایی. تهران. جلد ۷، شماره ۱۰، صص ۵۹-۸۷، دانشگاه خوارزمی.

Ewing, R; Schroer, E; Greene, W (2004). School location and student travel: analysis of factors affecting mode choice, transportation research record: journal of the transportation research board. No. 1895. TRB, national research council. Washington. D. C., pp. 55-63

Haugland, eli kyrkjebo, misund, ole Arve (2004). Evidence for a clustered spatial distribution of fish schools in the Norwegian sea and off the coast of southwest Africa, ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE, 61: 1088- 1092

Hite, steven (2008) school mapping and GIS in Education Micro- planning, Directions in Educational Planning: A Symposium to Honour the Work of Françoise Caillods Thursday 3 – Friday 4 July

Ngai, E.W.T. , E.W.C. Chan (2005). Evaluation of knowledge management tools using AHP, Expert Systems with Applications 29. pp 889-899.

Schafer, mark. Hori (2006). makiko, the spatial dynamics of high school dropout: the case of rural Louisiana, southern rural sociology. 21 (1). Pp. 55-79

Talenm Emily, (1998). visualizing fairness. APA journal. Vol. 33.

Wedley, William, Combining (2002). Qualitative and Quantitative Factors and Analytic Hierarchy Approach, Socio-Econ. Sciences. Vol.24. No.1. pp 57-64.

yesilnacar, V. Doyuran (2000). Selection of settlement Areas using GIS and Statistical method (Spatial – AHP), Middle East university, Ankara.

زیاری، کرامت‌الله (۱۳۸۱). برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری. یزد: انتشارات دانشگاه یزد.

سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور (۱۳۸۲). ضوابط طراحی ساختمان‌های آموزشی: برنامه‌ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی. نشریه شماره ۲۳۲، صص ۸-۱، تهران.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (۱۳۷۵). سرشماری عمومی نفوس و مسکن. تهران.

شبعه، اسماعیل (۱۳۸۰). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی شهری. تهران: دانشگاه علم و صنعت.

فاضل نیا، غریب، هدایتی، صلاح (۱۳۸۹). راهبردهای مناسب برای توسعه ی گردشگری دریاچه زریوار، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره ۸، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۸۹، صفحه ۱۴۵-۱۷۰، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

فرهادی گوگه، رودابه؛ پرهیزکار، اکبر (۱۳۸۱). تجزیه و تحلیل توزیع فضایی و مکان‌یابی مدارس ابتدایی منطقه ۶ تهران با استفاده از GIS. فصلنامه مدرس. تهران. دوره ۶. شماره ۲، صص ۹۷-۱۱۶، دانشگاه تربیت مدرس.

قدسی پور، حسن (۱۳۸۷) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP، انتشارات دانشگاه امیر کبیر، چاپ چهارم، تهران.

کرم، عبدالامیر (۱۳۸۷). کاربرد روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در ارزیابی زمین برای توسعه کالبدی برپایه عوامل طبیعی (مطالعه موردی: مجموعه شهری شیراز). مجله علوم جغرافیایی. تهران. جلد ۸. شماره ۱۱، صص ۳۳-۵۴، دانشگاه خوارزمی.

نیازخانی، سمانه؛ لطیفی، غلامرضا (۱۳۹۳). ارزیابی تطبیقی کاربری آموزشی با تأکید بر عدالت اجتماعی در شهر تهران و مکان‌یابی بهینه احداث مدارس جدید به کمک روش کارتوگرافی (نمونه موردی: نواحی ۱ مناطق ۶ و ۱۳). ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی. مشهد مقدس. شماره ۲۱ و ۲۲.

واعظی، غلامحسین (۱۳۸۶). انتخاب آمیخته راهکارهای مناسب و استراتژی‌ها در بقا و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد